

СЕРИИ 1400

Баблеры с сектором полива 360° и компенсацией давления

ПРИМЕНЕНИЕ

Баблеры с компенсацией давления предназначены для полива деревьев, цветов и кустарников, требующих малый расход воды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Компенсация давлений от 1.5 до 6.2 бар
- Исключительно низкий расход воды
- Не требуется регулировки
- Поставляются вместе с фильтром на входной капал
- Конструкция из резины и пластика с длительным сроком службы, неподверженных коррозии.
- Применяется вместе с 1/2" (15/21) удлинителем с внешней резьбой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход: от 0.06 до 0.46 м³/ч

Расстояние: от 0.3 до 0.9 м

Давление: от 1.4 до 6.2 бар



РАЗМЕРЫ

1/2" вход, внутренняя резьба

Высота: 2.5 см

Диаметр в верхней части: 2.5 см

МОДЕЛИ

1401:0.06 м³/ч

1402:0.11 м³/ч

1404; 0.23 м³/ч

1408:0.46 м³/ч

Модели	Расход		Схема полива
	l/s	m ³ /h	
1401	0,02	0,06	Стекание по удлинителю
1402	0,03	0,11	Стекание по удлинителю
1404	0,06	0,23	Зонтом
1408	0,13	0,46	Зонтом