

ШЛАНГИ

Шланги 16 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

- Гибкий шланг 16 мм используется в системе капельного орошения для установки самопробивных эмиттеров или при проведении капельного шланга Dripline.
- Повышенная сопротивляемость к УФ и 100% защита от трещин.
- Не ломается при сгибах. Устойчив к рутинной ландшафтной работе.
- Универсален для всех 16 мм соединений: фитинги Rain Bird EF, компрессионные фитинги
- Важно: не используйте никакой смазки (жир, масло, мыло и т.д.)

Шланг черного цвета

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- УФ устойчивый низкоплотный полиэтилен.
- Однослойный.
- Цвет: черный.
- Рабочее давление: до 4 бар.
- 100% устойчивость к поломкам.
- УФА устойчивый. Черный углерод = 2%.

РАЗМЕРЫ

Внешний диаметр: 16 мм
Внутренний диаметр: 14.80 мм
Толщина стенки: 1.2 мм



Шланг коричневого цвета

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- УФ устойчивый низкоплотный полиэтилен.
- Два слоя: внешний коричневый и внутренний – черный.
- Коричневый цвет шланга не заметен на фоне существующего ландшафта
- Рабочее давление: до 4 бар.
- 100% устойчивость к поломкам.
- УФА устойчивый. Черный углерод = 2,5%.

РАЗМЕРЫ

Внешний диаметр: 16 мм
Внутренний диаметр: 14.85 мм
Толщина стенки: 1.15 мм

МОДЕЛИ

DBL025: Черный шланг, бухта 25м.
DBL050: Черный шланг, бухта 50м.
DBL100: Черный шланг, бухта 100м.

DP16025: Коричневый шланг, бухта 25м.
DP16050: Коричневый шланг, бухта 50м.
DP1600: Коричневый шланг, бухта 100м.