

ГИБКИЕ СОЕДИНИТЕЛИ В СБОРЕ SWING ASSAMBLY

Комплект: гибкая труба и штуцерные фитинги для установки оросителей

ПРИМЕНЕНИЕ

Гибкое соединение для установки оросителей поглощает удары и давление от автомобилей или садовой техники.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Комплект из 30 см гибкой трубы и 2 штуцерных отводов для быстрого монтажа.
- Прочный, линейный полиэтилен низкой плотности.
- Уменьшает количество фитингов на магистрали, облегчая монтаж оросителей в углах.
- Легок в применении. Высота и размещение оросителя может быть урегулирована без изменения смонтированных деталей.
- Быстрая установка. Важно: не используйте никаких смазок (жирных, мыльных, масляных и т.д.).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный внутренний диаметр: 12,5 мм

Минимальная толщина стенок: 2,5 мм

Максимальное рабочее давление и температура: 5,5 бар и 43°С.

Поставляется с 2 штуцерными фитингами НР – 1/2" (15/21) или 3/4" (20x27).

МОДЕЛИ

LSBE050K: SP100 – 30 см + 2 SBE-050

LSBE075K: SP100 – 30 см + 2 SBE-075