

EASY RAIN™

Контроллер с автономным питанием – Простейший контроллер на одну станцию!

ПРИМЕНЕНИЕ

Контроллер EASY RAIN, это профессиональное устройство, предназначенное для автоматизации орошения на участках без электричества и где достаточно простых программ.

Контроллер EASY RAIN состоит из модуля управления со встроенным блокировочным соленоидом, спроектирован для управления клапаном Rain Bird. Пользователь подключает 9В батарейку, выбирает первое время запуска, устанавливает календарь (цикл) и устанавливает продолжительность полива.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Питание от высококачественных щелочных батареек на 9 В, таких как Varta тип 6AM6 (международный стандарт) или 6LR61 (Европейский стандарт). Батарейки в комплект не входят
- Легкодоступное программирование: всего один поворотный переключатель
- Удобный в использовании режим ВКЛ/ВЫКЛ
- Удобный "Индикатор Цикла" напоминает Вам о календаре/цикле, установленном в программе контроллера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Характеристики клапана - см. стр. 55 JTV

Пользователь выбирает первое время запуска:

немедленный запуск или запуск через 2,4,6,8,10,12 часов после установки батареек

Выбор из 6 расписаний (циклов):

1 полив / 24 часа

2 полива / 24 часа

1 полив / 48 часов

2 полива / 24 часа

1 полив на / 72 часа

2 полива на / 72 часа

Выбор из 6 времен полива: 2, 5, 10, 15, 30, 60, 90 минут

Время осушения между 2-мя циклами: 4 часа

Программа по умолчанию, если ни один цикл не утвержден: запускается через 8 часов после установки батареек, производит ежедневно 1 полив, с заданной продолжительностью

Количество клапанов: 1

Ручное ВКЛ/ВЫКЛ

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЛЕНоиДА

Блокировочный соленоид

Соленоид с заводским подключением к модулю

Встроенный фильтр

Совместим только с клапанами Rain Bird серий JTV, DV, PGA, PEB и BPE

Максимальное рабочее давление: 10 бар

РАЗМЕРЫ

Высота: 19,7 см

Ширина: 13,6 см

Глубина: 7,9 см

МОДЕЛЬ

EASY RAIN™ с клапаном JTV



Легкодоступное программирование;

всего один поворотный переключатель