

## СЕРИИ IMACE: IMACE2, IMACE4 и IMACE6

Полупроводниковые контроллеры с двумя программами Отлично экономят воду.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Эти полупроводниковые контроллеры предназначены для автоматического орошения небольших газонов, также они могут использоваться с оборудованием для микроорошения, для полива живых изгородей и кустарников.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Число программ: 2

Число автоматических запусков

каждой программы в день: 2

Расписание: семидневный

календарь

Число станций: 2,4 или 6

Настройка времени: от 1 минуты до 4 часов, с шагом 1 минута



### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход: 230В ~ 50 Гц Выход: 24 В - 50 Гц Мощность: 17 ВА

Мощность станций: 1 соленоид RAIN BIRD 24 В на станцию, плюс мастер-клапан или пусковое реле насоса

### РАЗМЕРЫ

Ширина: 11,7 см

Высота: 15,7 см

Глубина: 4,2 см

### МОДЕЛИ

ITC2: 2 станции

ITC4: 4 станции

ITC6: 6 станций