

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРОШЕНИЕМ IQ

Центральная система управления контроллерами-спутниками ESP-LX.

- Простое в использовании программное обеспечение;
- Модульная система расширения;



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Управление контроллерами серии ESP-LX Modular (необходим интерфейс UDTCLXM);
- Функция «Быстрый старт» позволит сделать основные настройки;
- Графический интерфейс;
- Создание пользователем объектов (объединение спутниковых контроллеров в группы)
- Использование всех функций контроллера ESP-LX;
- Возможность управлением до 250 спутников;
- Управление групповыми настройками (включение/выключение, «бюджет воды», ET);
- Детальный обзор программ;
- Функции «Сухой запуск» для тестирования;
- Контроль за работой спутников в режиме реального времени;
- Запуск станций в ручном режиме;
- Функция RASTER для диагностики цепи;
- Централизованное управление датчиками дождя;
- История событий на объектах;
- Пользовательские языки: английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, португальский;
- Продолжительность работы станций в секундах, минутах, часах;
- Функция Cycle+Soak для каждой станции;
- «Бюджет воды» доступна для программы, дня и месяца;
- Настройка ET доступна для программы, дня и месяца;
- Программируемая «Дождевая задержка» и «Постоянно отключенный день»;
- Программируемая задержка между запусками станций;

КОММУНИКАЦИЯ

- Аналоговая телефонная линия;
- GSM модем;
- Проводное соединение;

МОДЕЛИ

- IQSTART: Облегченная версия на 5 спутников
- IQSTD: Стандартная версия на 250 спутников;