

СЕРИЯ R-50

Ороситель роторный с выдвижной частью с полным или регулируемым углом поворота
Лучший выбор на сегодняшний день

ПРИМЕНЕНИЕ

Технические возможности этого ротора делают его незаменимым для автоматических систем полива в общественных парках и других местах с большим количеством пешеходов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Система Memory Art™ автоматически возвращает струю воды к предустановленному положению, даже если вандалы попытаются изменить его, вращая шток
- Полный или регулируемый сектор в одной модели
- Несрываемый механизм с водяной смазкой: без масла
- Антивандальное кольцо
- Усиленная втягивающая пружина из нержавеющей стали
- Регулируемый байпас для регулировки скорости вращения
- Регулировка для получения высоких показателей при низком давлении
- Заменяемые форсунки с цветной маркировкой
- 5 форсунок Radius+ для максимального радиуса
- 5 форсунок Rain Curtain™ для наилучшего покрытия
- Уникальная функция Quick Flush™ для чистки выдвижного штока
- Регулировка угла осуществляется просто, без применения инструментов
- Многофункциональный грязесъемник
- Длина выдвижной части 9.2 см
- Гарантия 5 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход ВР 3/4" (20/27) Радиус орошения: от 8.2 до 15.3 м Давление: от 1.7 до 4.1 бар Расход: от 0.34 до 2.13 м³/ч

ПОКАЗАТЕЛИ

Nozzles	bar	m	m³/h	■ mm/h	▲ mm/h
1,5	1,7	10,0	0,34	7	8
	2,0	10,2	0,36	7	8
	2,5	10,3	0,40	8	9
	3,0	10,3	0,43	8	9
	3,5	10,4	0,47	9	10
	4,0	10,4	0,50	9	11
2,0	1,7	11,3	0,50	8	9
	2,0	11,4	0,53	8	9
	2,5	11,6	0,58	9	10
	3,0	11,7	0,63	9	11
	3,5	11,9	0,68	10	11
	4,0	11,9	0,73	10	12
3,0	1,7	11,6	0,70	10	12
	2,0	11,7	0,75	11	13
	2,5	11,9	0,83	12	14
	3,0	12,0	0,91	13	15
	3,5	12,2	0,99	13	15
	4,0	12,2	1,08	15	17
4,0	1,7	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-
	2,5	11,9	1,11	16	18
	3,0	12,2	1,21	16	19
	3,5	12,4	1,31	17	20
	4,0	12,5	1,39	18	21
6,0	1,7	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-
	2,5	13,9	1,63	17	19
	3,0	14,3	1,78	17	20
	3,5	14,8	1,95	18	21
	4,0	15,1	2,09	18	21
4,1	15,3	2,13	18	21	

■ 50% ▲ 50%

Nozzles	bar	m	m³/h	■ mm/h	▲ mm/h
1,5-RС	1,7	8,2	0,36	11	12
	2,0	8,4	0,39	11	13
	2,5	8,4	0,44	12	14
	3,0	8,5	0,48	13	15
	3,5	8,5	0,53	15	17
	4,0	8,5	0,56	15	18
2,0-RС	1,7	8,5	0,43	12	14
	2,0	8,8	0,46	12	14
	2,5	8,9	0,52	13	15
	3,0	9,1	0,57	14	16
	3,5	9,2	0,63	15	17
	4,0	9,2	0,67	16	18
3,0-RС	1,7	9,8	0,64	13	15
	2,0	9,9	0,68	14	16
	2,5	10,1	0,76	15	17
	3,0	10,2	0,83	16	18
	3,5	10,4	0,90	17	19
	4,0	10,4	0,96	18	21
4,0-RС	1,7	10,1	0,88	17	19
	2,0	10,2	0,92	18	20
	2,5	10,3	1,02	19	22
	3,0	10,3	1,13	21	25
	3,5	10,4	1,24	23	27
	4,0	10,4	1,35	25	29
6,0-RС	1,7	11,0	1,23	20	23
	2,0	11,3	1,33	21	24
	2,5	11,6	1,47	22	25
	3,0	11,9	1,62	23	26
	3,5	12,2	1,76	24	27
	4,0	12,2	1,89	25	29
4,1	12,2	1,93	26	30	

■ 50% ▲ 50%



РАЗМЕРЫ

Общая высота корпуса: 18.4 см
Открытый верхний диаметр: 4.4см

МОДЕЛИ

R-50

