

СЕРИИ RC: 3RC/5LRC

Латунные клапаны быстрого доступа и ключ

ПРИМЕНЕНИЕ

Клапаны быстрого доступа обеспечивают подачу воды и устанавливаются везде, где это необходимо. Они монтируются в уровень с грунтом и используются с подземными оросителями или со шлангом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Латунная конструкция
- Ключ вставляется в верхнюю часть клапана. Поворот ключа открывает клапан и выпускает воду. Снимите ключ для закрытия клапана
- Крышка из термопласта для длительной службы
- Внутренняя пружина из нержавеющей стали предотвращает утечку



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3RC

Расход: от 3,0 до 4,0 м³/ч
Давление: от 0,4 до 8,6 бар

5LRC

Расход: от 7,0 до 16,0 м³/ч
Давление: от 0,4 до 8,6 бар

РАЗМЕРЫ

3RC

Высота: 10,8 см

5LRC

Высота: 14,0 см

МОДЕЛИ

3RC: вход 3/4" (20/27) ВР с крышкой из термопласта

33DK: клапанный ключ 3/4" (20/27) НР и 1/2" ВР

5LRC: вход BSP 1" (26/34) ВР с запирающей резиновой крышкой

55K-1: Клапанный ключ BSP 1" (26/34) НР

ПОКАЗАТЕЛИ

3RC

m ³ /h	Valve Pressure Loss
3.0	-0.25 bar
4.0	-0.42 bar

5LRC

m ³ /h	Valve Pressure Loss
7,0	0,30 bar
8,0	0,40 bar
9,0	0,50 bar
10,0	0,61 bar
12,0	0,85 bar
14,0	1,15 bar
16,0	1,48 bar

СЕРИИ SH: SH-O и SH-2

Латунные поворотные угловые фитинги

ПРИМЕНЕНИЕ

Фитинги SH-O/SH-2 подсоединяются к ключам клапанов быстрого доступа 33DK/55K-1.

Фитинг может быть повернут в любом направлении - полный оборот на 360° - без поломок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Латунная конструкция
- Уплотнительное кольцо
- Используется совместно с ключами 33DK/55K-1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SH-O

Вход 3/4" (20/27) ВР

Выход 3/4" (20/27) НР

SH-2

Вход 1" (26/34) ВР

Выход 1" (26/34) НР

МОДЕЛИ

SH-O: Угловой фитинг 3/4" (20/27)

SH-2: Угловой фитинг 1" (26/34)

