

КОНТРОЛЛЕРЫ серии STPі

Самые простые в управлении и программировании контроллеры индустрии систем полива.

- Простое программирование позволяет легко просмотреть всю информацию о поливочных циклах для отдельных зон;
- Независимое управление зонами орошения предоставляет широкие возможности для создания индивидуальных условий для каждой из зон;

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Функция «Бюджет воды» позволяет легко уменьшать/увеличивать продолжительность поливочных циклов. Увеличение на 100%, уменьшение на 90% (шаг изменения 10%)
- Функция «Быстрый старт» позволяет легко включить зону в ручном режиме
- Функция «Дождевой задержки» позволит легко приостановить выполнение программы на период до 72 часов (шаг изменения 12 часов)
- Простая установка оросительных циклов по определенным дням недели, «четным или нечетным» дням
- В случае отсутствия электропитания энергонезависимая память сохраняет программные настройки, а литиевая батарея сохраняет время и дату;
- Автоматическая расстановка времени запусков, при пересечении программ;
- Индивидуальный мультизапуск для каждой из зон орошения;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Количество автоматических запусков для каждой зоны в день: 4
- Независимые опции программирования для каждой зоны: Пользовательский день недели, Нечетный день, Четный день;
- Количество станций: 4, 6 или 9;
- Продолжительность работы зоны: от 1 минуты до 4 часов (шаг изменения 1 минута)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход: 230 В – 50 Гц;

Выход: 24 VAC – 50 Гц, 0,65A (15,6ВА)

Встроенная электрическая защита цепи управления;

Общая мощность: 1 соленоид Rain Bird (24В) плюс мастер-клапан или пусковое реле насоса;

РАЗМЕРЫ

Ширина: 18 см

Высота: 17 см

Глубина: 3,5 см

МОДЕЛИ

STP-4: 4 станции

STP-6: 6 станций

STP-9: 9 станций

АКСЕССУАРЫ

LPVK-12: Блок защиты от скачков напряжения

Rain Check: Устройство для автоматического отключения во время дождя

RSD-Vex: Датчик дождя

