

СЕРИИ VB

Клапанные боксы из полиэтилена высокой плотности - Лучший дизайн в мире!

ПРИМЕНЕНИЕ

Круглые и прямоугольные клапанные боксы, изготовленные из высокопрочного пластика, обеспечивают легкий доступ к подземным эл/маг и ручным клапанам, блоками управления TBOS™, декодерам и другому ирригационному оборудованию. Эти клапанные боксы быстро и легко устанавливаются, что снижает расходы на установку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Изготовлены из высокоплотной полиэтиленовой строительной пены
- Клапанные боксы поставляются вместе с крышками (за исключением дополнительных крышек)
- С заводскими отверстиями для труб. Дополнительные отверстия могут быть сделаны с помощью обычной ручной пилы
- Крышка, запирающаяся на болт в моделях VB910B, VB1419, VB1220, VB1324 и VB1730
- Крышка клапанного бокса VB1419U для блока управления TBOS™ запирается на ключ Rain Bird 2049
- В наличии надстройки для моделей VB1419 и VB1220
- Боксы вкладываются друг в друга для удобного складирования



МОДЕЛИ

- VB708B: Круглый клапанный бокс с крышкой
- VB910B: Круглый клапанный бокс с крышкой на болтах
- VB910C: Круглая крышка для VB910B
- VB1419, VB1220, VB1324 и VB1730: Прямоугольные клапанные боксы с крышками на болтах
- VB1419E и VB1220E: Дополнительные надстройки (без крышек) для клапанных боксов моделей VB1419 и VB1220
- VB1419C и VB1220C: Прямоугольные крышки для клапанных боксов VB1419 и VB1220C, и надстроек VB1419E и VB1220E
- VB1419U: Специальная крышка TBOS™ для клапанного бокса VB1419 и надстройки VB1419E

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Предел текучести при растяжении: 21.37-37.92 Н/мм² (ISO 1926)
- Температура прогиба: 73-82°C (ISO 75-1)
- Плотность: 0,955 г/м³ (ISO 8962)



Крышка VB1419U с панелью доступа для установки блока управления TBOS™

РАЗМЕРЫ

Round valve boxes	VB708B	VB910B
ØS Diameter	152 mm	250 mm
ØB Diameter	200 mm	335 mm
H Height	233 mm	265 mm
LC Slots for pipe (Width)	65 mm	48 mm
HC Slots for pipe (Height)	65 mm	77 mm



Extensions	VB1419E	VB1220E	-	-
LS2 Length	430 mm	545 mm	-	-
IS2 Width	300 mm	375 mm	-	-
H2 Height	170 mm	180 mm	-	-
LB2 Length	435 mm	610 mm	-	-
IB2 Width	305 mm	440 mm	-	-
Rectangular valve boxes	VB1419	VB1220	VB1324	VB1730
LS1 Length	435 mm	545 mm	640 mm	830 mm
IS1 Width	300 mm	380 mm	400 mm	495 mm
H1 Height	310 mm	315 mm	390 mm	460 mm
LB1 Length	500 mm	610 mm	830 mm	1030 mm
IB1 Width	360 mm	430 mm	590 mm	690 mm
LC Slots for pipe (Width)	73 mm	75 mm	-	-
HC Slots for pipe (Height)	100 mm	100 mm	-	-

