

СЕРИИ WP: WP 2, WP 4, WP 6, WP 8

Электронный Контроллер с автономным питанием

ПРИМЕНЕНИЕ

WP-контроллер предназначен для автоматизации орошения на участках без электричества. Компактные размеры и водонепроницаемый корпус позволяют устанавливать этот контроллер, как в помещении, так и вне, или даже непосредственно в клапанный бокс. Интуитивное, легкодоступное программирование и множество функций делают его идеальным для частных садов и муниципальных объектов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Полупроводниковый контроллер
- Автономное электропитание: работает на двух 9В щелочных батарейках высшего класса, таких как "Varta" типа 6AM6 (международный стандарт) или 6LR6I (Европейский стандарт). Батарейки в комплект не входят.
- 100 %-но водонепроницаемый корпус (Тестировался на глубине 2 м)
- Для внутреннего или наружного настенного монтажа или непосредственно в клапанном боксе
- Компактность
- Большой ЖК-дисплей с легкодоступной символьной индикацией программирования
- ЖК-дисплей сигнализирует о необходимости замены батареек
- Эргономичная панель управления с 5 кнопками
- Функция "Водный Бюджет" изменяет время полива от 0 до 200%, с шагом 10%
- Тестовая функция (2 мин. на все станции), для тестирования работы станций
- Возможность ручного запуска отдельной станции или цикла
- 2-проводный вход для "Активного датчика дождя", для немедленной остановки полива во время дождя
- Программируемая функция "Rain Delay" позволяет, в течение выбранного времени (от 1 до 15 дней) отключать систему с последующим автоматическим запуском
- Работает с блокировочным соленоидом Rain Bird, используемым в системах TBOS™



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество программ: 3 абсолютно независимые программы
До 8 времен запуска каждой программы в день.
Программируемое расписание: 7-ми дневное
Количество станций: 2,4,6 или 8
Установка времени: от 1 минуты до 4 часов, с шагом 1 минута
Рабочие температуры: от -20°C до 70° C

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работает с 2 9В алкалиновыми батареями
Совместим со всеми клапанами Rain Bird с блокировочным соленоидом
Мощность: 1 блокировочный соленоид Rain Bird на станцию, + мастер-клапан с блокировочным соленоидом.
Максимальное расстояние между

контроллером и блокировочным соленоидом, при использовании кабеля с поперечным сечением 1,5 мм²: 30м
Может быть подключен непосредственно к датчику дождя RSD-BE

МОДЕЛЬ

WP 2:2 станции
WP 4:4 станции
WP6: 6 станций
WP 8:8 станций

РАЗМЕРЫ

Высота: 18,3 см
Ширина: 15,6 см
Глубина: 5,6 см