

XCZ-075 PRF, XCZ-100-PRF

Пусковые комплекты 3/4" и 1"

ПРИМЕНЕНИЕ

Комплект представляет собой полноценное надёжное решение для зон полива, где необходима фильтрация воды и регулирование давления. Автоматизируют системы микроорошения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Включает клапан и RBY фильтр со встроенным регулятором давления
- Удобный, надёжный, высокопроизводительный
- Может быть смонтирован в клапанном боксе
- Клапана LFV и DV, наименьшее количество элементов в сочетании с высокой эффективностью, обеспечивают наилучшие

результаты в работе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление: 1,4-10,3 бар

Расход:

Комплект 3/4": 45,4-1136 л/час; 0,01-0,32 л/с

Комплект 1": 681-3407 л/час; 0,19-0,95 л/с

Фильтр: 75 микрон

Регулятор давления: 2,0 бар (3/4") или 2,8 бар (1")

МОДЕЛЬ

XCZ-075 PRF: 3/4" клапан LFV + 1" RBY фильтр со встроенным регулятором давления

I-XCZ-100-PRF: 1" клапан DV + 1" RBY фильтр со встроенным регулятором давления



XCZ-075 PRF



XCZ-100-PRF



Самый простой комплект управления в орошении

Минимальное давление на входе 2,8 бар
Давление на входе

XCZ-075-PRF XCZ-100-PRF			
Flow, l/hr	Flow, l/s	Bar	Bar
45,4	0,01	2,37	-
227	0,06	2,49	-
681	0,19	2,63	2,96
1136	0,32	2,99	3,04
1817	0,50	-	3,23
2271	0,63	-	3,34
3407	0,95	-	3,81